# Remplacement ampoules feux arrières sur Peugeot 5008

Comment remplacer les feux clignotant ou feux stop sur les 2 feux arrières

Rédigé par: thomas martin

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 02:23:44 AM (MST).

## OUTILS:

- Clé à pipe (1)
  **10 mm**
- Tournevis plat (1)

## PIÈCES:

- Ampoules feu arrière (1)

## Étape 1 — Dépose feu arriere

- Déverrouiller le cache plastique en tournant d'un 1/4 de tour avec un gros tournevis plat
- Retirer le cache plastique
- Dévisser les 2 vis de fixation du phare (avec **une clé a pipe de 10**)
- le phare est emboîté, il faut tirer pour le faire sortir de son logement

## Étape 2 — Ouverture du phare





⚠ il faut maintenir le phare pendant toute l’opération pour éviter d arracher un fil électrique

- Le support ampoule est fixé par 4 ergots, les écarter un par un pour ouvrir le phare

ⓘ Ne par trop forcer les fixations sont en plastique, il y a un risque de casse

- le phare est ouvert
  - feu clignotant
  - feu stop
  - feu veilleuse (à LED aucune ampoule à remplacer)

## Étape 3 — Remplacement de l'ampoule

- Tourner l ampoule d' 1/4 de tour pour la libérer du support
- Comparer la nouvelle et l ancienne ampoule (culot, puissance ...)
- Remettre la nouvelle ampoule sur le support

## Étape 4 — Remontage phare 1/2



- Remettre en place le joint d’étanchéité si besoin
- Clipser les 2 parties du phare
- Vérifier qu'ils sont tous correctement verrouillées

## Étape 5 — Remontage phare 2/2



- Inserer l encoche du phare sur le plot plastique
- Insérer le détrompeur dans le plot caoutchouc
- reviser les 2 vis de 10
- Remettre le cache plastique et tourner la fixation d'un 1/4 de tour

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 02:23:44 AM (MST).

**Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 02:23:44 AM (MST).**