



Changer une ampoule de feu stop additionnel sur Peugeot 106

Voici comment remplacer une ampoule sur le 3ième feu stop de Peugeot 106. Il est important de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'ensemble des éléments de visibilité de votre véhicule.

Rédigé par: Félix DELANOE





PIÈCES:

- Une ampoule (1)
w5w

Étape 1 — Identifier les ampoules défectueuses



- Mettre le contact et appuyer sur le frein. Faites vous aider d'une personne ou bloquer temporairement votre pédale en position enfoncée.

⚠ Ne pas oublier de débloquer la pédale avant de réutiliser le véhicule.

- Identifier les ampoules défectueuses (ici 2 ampoules sont à changer)
- Débloquer la pédale

Étape 2 — Identifier le cache du feu stop additionnel



- Identifier le cache du feu en haut du coffre à l'intérieur et au centre
- Identifier les ergots de verrouillage du cache de chaque côtés

Étape 3 — Retirer le cache



- Appuyer fortement sur l'ergot gauche du cache
- Appuyer fortement sur l'ergot droit du cache
- Retirer le cache vers vous

Étape 4 — Retirer le support d'ampoules



- Sur l'ergot gauche, pousser légèrement vers le centre du support
- Sur l'ergot droite, pousser légèrement vers le centre du support
- Tirer le support vers le bas

Étape 5 — Remplacer les ampoules



- Retirer les ampoules défectueuses
- Placer [les ampoules neuves](#)
- Contrôler que toutes les ampoules fonctionnent avant de remonter l'ensemble

Étape 6 — Remettre les éléments



- Remettre le cache
- Vérifier que les ergots soient bien clipsés

Étape 7 — Contrôler le fonctionnement du feu



- Enfin, contrôler le bon fonctionnement du feu.
- ☑ Ne pas oublier de débloquer la pédale de frein avant de réutiliser le véhicule.