Changer le filtre à carburant sur fiat Stilo

Rédigé par: thibaut.ansaldi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 06:35:13 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à changer le filtre à carburant sur fiat stilo 1 1.9 JTD 115 CV active

[video: https://www.youtube.com/watch?v=vYHrgZn2h-c]

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)




13

- Clé filtre à huile (1)

PIÈCES:




- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Dépose du filtre à carburant (1)

- Visualiser l'emplacement du filtre à carburant
- Debrancher le connecteur de la sonde de capteur d'eau sous le filtre à carburant
- Debrancher le connecteur de la sonde de température du gasoil

Étape 2 — Dépose du filtre à carburant (2)

- Debrancher le connecteur du rechaufeur
- Retirer les 3 durites en pinçant les 2 boutons de chaque coté de la durite
- Retirer les 2 vis du support du filtre à carburant à l'aide d'une clé de 13

Étape 3 — Vidanger le filtre à carburant





- Vider le filtre à carburant en, retirant le capteur de présence d'eau
- Nettoyer le capteur de présence d'eau
- Comparer l'ancien et **le nouveau filtre à carburant** (même dimensions)

Étape 4 — Préparation du remontage





- Devisser le bouchon du nouveau filtre à carburant
- Retirer le joint du bouchon du nouveau filtre
- Insérer le joint sur le capteur d'eau


Étape 5 — Préparation du remontage(2)






- Desserrer le filtre de son support à l'aide de la clé à filtre
- Lubrifier le nouveau joint du filtre à carburant avec de l'huile
- Revisser fermement à la main le nouveau filtre à carburant sur le support




Étape 6 — Repose du filtre à carburant (1)





- Repositionner le filtre à carburant
- Revisser les 2 vis du support du filtre à carburant à l'aide d'une clé de 13
- Reclipsser les 3 durites du filtre

Étape 7 — Repose du filtre à carburant (2)

- Rebrancher le connecteur du rechaufeur
- Rebrancher le connecteur de la sonde de température du gasoil
- Rebrancher le connecteur de la sonde de capteur d'eau sous le filtre à carburant

Étape 8 — Amorcer le filtre à carburant



- Avant de démarrer actionner plusieurs le contact
- Démarrer