Changement support moteur supérieur droit sur Renault Megane 2

Rédigé par: rellandinho10

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 01:01:14 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment réaliser le changement du support moteur supérieur droit Renault Megane 2 1.5 dCi 106CV

OUTILS:

- Douilles (1)

18

- Clé à cliquets (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- support moteur (1)

Étape 1 — Localiser le support moteur



- Ouvrer le capot puis localiser le support moteur.
- Enlever les quatres agrafes plastique a l'aide d'un tournevis plat, pus deposer le cache plastique.
- Localiser les deux écrous a dévisser

Étape 2 — Déposer l'ancien support moteur

- Dévisser les écrous, puis déposer le support moteur.

ⓘ Vous pouvez dégrafer la poire d’amorçage en faisant attention de ne pas plier les durites pour vous aidez a dévisser un des écrous.

⚠ Les deux écrous ne sont pas identique, repérer bien les emplacement.

- Comparer le support moteur neuf avec l'ancien.

Étape 3 — Reposer le support moteur neuf





- Replacer le support neuf dans son emplacement
- Une fois le support en place revisser les deux écrous.
- Puis reposer le cache plastique avec ses agrafes.