Changer les balais d'essuie-glace avant et arrière - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 04:15:07 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=-CLTroMV5Jw]

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace arrière (1)
- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Dépose des balais d'essuie-glace avant 1/3



- Relever les deux bras d'essuie glace avant.
- Coté conducteur, pivoter le balai à 90 degrés par rapport au bras.
- Pousser le balai vers le bas pour le sortir du support en forme de U.

Étape 2 — Dépose des balais d'essuie-glace avant 2/3

- Retirer ensuite le balai complètement.

ⓘ Nettoyer avec un chiffon le support.

Étape 3 — Dépose des balais d'essuie-glace avant 3/3



- Coté passager. De la même manière que le coté conducteur, déposer le second balai d'essuie glace.

Comparer [les nouveaux balais d'essuie glace]() et les anciens

Étape 4 — Repose des balais d'essuie glace avant 1/2




- Faire passer le bras de l'essuie glace dans le balais.
- Inserer l'attache dans le support en forme de U.
- Coulisser et verrouiller le balais d'essuie glace.

Étape 5 — Repose des balais d'essuie glace avant 2/2





- Utiliser la même méthode que l’étape 4 pour poser le balai d'essuie glace coté passager.

Étape 6 — Dépose du balai d'essuie glace arrière



- Soulever le bras d’essuie glace et basculer légèrement le balai.
- Maintenir fermement et conjointement le balai et le bras pour y exercer une pression opposée.
- Sortir le balai perpendiculairement au bras.

Comparer les essuie glace arrière.

Étape 7 — Repose du balai d'essuie glace




Nettoyer avec un chiffon l'encoche du bras.

- Repérer et aligner correctement l'encoche avec le pivot du balai.
- Exercer cette meme pression mais à l'inverse.