



Remplacer le Filtre à carburant sur Peugeot 306 phase 3

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Ce tuto vous montre les étapes pour changer le filtre à essence de votre Peugeot. Le modèle présenté dans le tuto est une 306 1.8 16v phase 3. Evitez d'effectuer cette manipulation quand le réservoir est presque vide car la pompe aura du mal à se réamorcer.

OUTILS:

- Bac à vidange (1)
- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Repérer le filtre et son sens de montage



- Le filtre est situé sous la porte arrière droite du véhicule.
- Durite d'arrivée d'essence.
- Durite de sortie d'essence.

Étape 2 — Retirer la durite d'arrivée d'essence



- Durite d'arrivée d'essence
- Durite de sortie d'essence
- Bouton d'ablocage de la durite
- Placez un bac sous le filtre pour récupérer l'essence qui va s'écouler.
- Pressez le bouton et tirez pour retirer la durite du filtre.

Étape 3 — Retirer la deuxième durite



- Retirez la durite en pressant le bouton d'ablocage puis en tirant.

Étape 4 — Remontage



- Comparer l'ancien et **le nouveau filtre à carburant** (durites, dimensions)
- Le remontage s'effectue en sens inverse.