



# Changer la batterie - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



# INTRODUCTION

## Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



### OUTILS:

- Cliquet (1)
- Clé mixte (1)

8



### PIÈCES:

- Batterie (1)

## Étape 1 — Dépose des carénages 1/2



- La **batterie** se trouve à gauche du véhicule, dans le compartiment moteur.
- Commencer par déposer le cache de l'entrée d'air d'admission

## Étape 2 — Dépose des carénages 2/2



- La batterie se trouve dans un boîtier. Tirer sur la poignée pour déposer la demi coque du boîtier.
- De la même manière, retirer la seconde partie du boîtier.

### Étape 3 — Dépose de la batterie 1/2



- Débrancher d'abord la cosse négative de la batterie.
- Puis pour débrancher la cosse positif, utiliser une [une clé de 8](#) pour desserrer l'écrou

### Étape 4 — Dépose de la batterie 2/2



- Tirer sur la poignée de la batterie pour la déposer.
- Appuyez en même temps sur le levier pour libérer la sécurité qui maintient le bas de la batterie dans son support.

## Étape 5 — Comparaison



- Comparer les [batteries](#).

## Étape 6 — Pose de la batterie



- Placer la nouvelle batterie dans son emplacement.
- Rebrancher les cosses, négative puis positive.

## Étape 7 — Repose des carénages



- Remettre en place les trois caches en plastiques.

**⚠ Attendez 5 minutes avant de démarrer le moteur, pendant que l'électronique du véhicule se réinitialise.**