



# Changer les ampoules de phare antibrouillard - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



---

## INTRODUCTION

### Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv

---



#### OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



#### PIÈCES:

- Ampoule phare antibrouillard (1)
-

## Étape 1 — Dépose de l'ampoule 1/3



- L'accès à l'ampoule se fait par l'arrière du feu antibrouillard.
- Une trappe placée sous le pare choc permet l'accès à l'arrière du feu
- Ouvrir la trappe

## Étape 2 — Dépose de l'ampoule 2/3



- Débrancher le connecteur électrique
- Faire tourner d'un quart de tour le couvercle jaune pour le déverrouiller

### Étape 3 — Dépose de l'ampoule 3/3



- Débrancher le fil d'alimentation de l'ampoule pour déposer entièrement le couvercle jaune
- Appuyer puis écarter vers l'extérieur les deux clips de maintien de l'ampoule

### Étape 4 — Comparaison



- Comparer les ampoules antibrouillard type H1

## Étape 5 — Pose de l'ampoule 1/2



- Reperer la forme de l'orifice avant de placer l'ampoule dans le phare.
- Placer correctement l'ampoule
- Rabattre les clips de maintien sur le culot de l'ampoule

## Étape 6 — Pose de l'ampoule 2/2



- Brancher le fiche électrique sur l'ampoule
- Placer et verrouiller le couvercle étanche
- Rebrancher le connecteur électrique
- Vérifier le bon fonctionnement