Changer l'ampoule du phare avant - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-24 10:54:55 AM (MST).

INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Ampoule H4 (1)

Étape 1 — Accès au phare

- Ouvrir le capot moteur.
- Repérer le cache de protection a l’arrière du phare avant.
- Le faire tourner d'un quart de tour pour le déposer.

Étape 2 — Dépose de l'ampoule 1/2





- Débrancher la fiche électrique de l'ampoule.
- Pincer le clip métallique pour le déverrouiller.

Étape 3 — Dépose de l'ampoule 2/2

- Puis le faire basculer en arrière pour pouvoir accéder à l'ampoule.
- Tirer sur le culot de l'ampoule pour la déposer de son logement.

Étape 4 — Comparaison

- Comparer les anciennes et **nouvelles ampoules modèle H4**.

⚠ Ne pas toucher le verre de l'ampoule neuve avec les doigts.

Étape 5 — Pose de l'ampoule 1/2



- Mettre an place la nouvelle ampoule en repérant la position des trois détrompeurs.
- Remettre en place le clip de fixation.

Étape 6 — Pose de l'ampoule 2/2




- Rebrancher le connecteur électrique sur le culot de l'ampoule.
- Visser le cache de protection.