Remplacement du filtre à air sur Peugeot 306 1.8 16V

Rédigé par: laurent.immo13003

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:58:34 AM (MST).

INTRODUCTION

Cette intervention est effectuée sur une Peugeot 306 phase 3 essence 1.8 16V 112ch

OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)
- Douilles (1)

10

- Aspirateur (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Repérer le boîtier du filtre à air



- Boîtier du filtre à air

Étape 2 — Retirer la durite d'arrivée d'air



- Durite d'arrivée d'air
- Retirez la vis avec une douille de 10mm.
- Eloignez légèrement la durite pour faciliter l'accès à la vis du boîtier du filtre.

Étape 3 — Retirer le couvercle du boîtier

- Avec un tournevis cruciforme dévissez les 7 vis.
- Soulevez le couvercle.
- Retirez le filtre.
- Avec un aspirateur retirez toutes les poussières qui sont dans le boîtier.

Étape 4 — Comparaison / Remontage



- Ancien filtre
- Filtre neuf
- L'ancien filtre avait un préfiltre en mousse.
- Le remontage s'effectue en sens inverse.