



Changer le Filtre habitacle sur Mercedes classe E w212

Tutoriel pour montrer l'installation du filtre d'habitacle sur Mercedes W212 en dessous du tableau de bord côté passager.

Rédigé par: SANA PERRIGUE





OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Changer le Filtre habitacle sur Mercedes classe E w212



- Commencer par rabattre le tapis de sol, côté outil, il suffira juste de préparer la boîte d'embout torx.

Étape 2



- Dévisser les 3 vis torx indiquées en rouge , debrancher la cosse de la lumière, ainsi que la cosse du capteur derriere la ventilation en jaune .
- Ensuite vous pouvez sortir le plastique de la voiture. Attention, il faut pas oublier de retirer la clef du contact avant de debrancher quoi que ce soit.

Étape 3



- On peut désormais voir l'emplacement du filtre. Pour le retirer il faut glisser le clips blanc vers la console centrale, ensuite retirer le filtre vers le bas.

Étape 4



- Voici les 2 filtres , a gauche le neuf, comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle
- Placer le nouveau a sa place, attention il y a un sens, le côté le plus arrondi vers le capot.

Étape 5



- Après avoir inséré à fond le nouveau filtre, il faut glisser les clips de maintien vers le capot.

Étape 6



- Replacer le cache plastique en commençant par placer le fond.
- Ensuite reconnecter les 2 cosses électrique. Relever le cache pour pouvoir visser les vis, assurez vous que le cache soit bien placé voir flèches orange! Puis visser les 3 vis torx.
- Replacer le tapis vers le fond . C est fini.