



Remplacement durite inférieur de turbo sur Alfa Romeo 156

Consiste au remplacement de la durite de turbo inférieur

Rédigé par: Benoît Régnier



**OUTILS:**

- Clé à cliquets (1)

6

- Tournevis Cruciforme (1)

- dégraissant (1)

aérosol

sert pour le dégraissage des manchons

- Un chiffon (1)

- Cliquet (1)

- Douilles (1)

6

**PIÈCES:**

- Durite de turbo (1)

Étape 1 — Desserrage des colliers avant dépose



- Desserrer les vis (entouré en bleu sur photo n°1 et 2) à l'aide du cliquet et de la douille de 6. Si vous n'en avez pas un tournevis cruciforme convient aussi

Étape 2 — Dépose de la durite



- Tirer sur la durite de chaque côté (dans le sens des flèches rouge sur les photo 1 et 2)
- Comparaison de la durite neuve et de la durite usée (photo n°3) Flèche verte la neuve et la flèche rouge la durite usée

Étape 3 — Dégraissage et remontage



- Dégraisser le manchon d'entrée du turbo
- Dégraisser le manchon de sortie de l'échangeur intercooler.
- Remonter [la nouvelle durite](#) en lieu et place et serrer les colliers à l'aide du cliquet et de la douille de 6 ou du tournevis cruciforme