



Changer les silentblochs de barre stabilisatrice

Changement des silentblochs de barre stabilisatrice sur BMW E36 325i de 1993.

Rédigé par: bossquent



INTRODUCTION

Changement des silentblocs de barre stabilisatrice sur BMW E36 325i de 1993.

Si vos silentblocs sont craquelés ou usés, il est préférable de les remplacer. C'est une opération facile qui ne demande pas beaucoup d'outillage et les pièces de rechange ne coûtent pas très cher.

Si vos silentblocs sont très endommagés la tenue de route peu se dégrader et devenir dangereuse alors changés les pour votre sécurité.



OUTILS:

- [Clé plate](#) (1)
16
- [Cliquet](#) (1)
- [Douilles](#) (2)
13,17



PIÈCES:


- [Silentbloc de barre stab](#) (1)

Étape 1 — Mise en sécurité du véhicule




- Positionner [le cric](#) sur le point d'ancrage conseillé par le constructeur et lever la voiture
- Positionner [la chandelle](#) sous le berceau à côté du triangle et mettre la voiture en appui sur la chandelle

Étape 2 — Retirer une roue



- Dévisser les 4 boulons de la roue
- Retirer la roue

Étape 3 — Localisation des silentblocs



- Localiser les silentbloc et la barre stabilisatrice

Étape 4 — Fixations des silentblocs




- La barre stabilisatrice est maintenue par:
- 4 écrous (2 écrous de chaque coté (douille de 13))
- 2 écrous (1 sur chaque biellette de barre stab (douille de 17))

Étape 5 — Démontage de la barre stab



- Dévisser les écrous sans les retirer

Étape 6 — Démontage de la barre stab



- Utiliser le cliquet pour dévisser l'écrou et une clé plate de 16 pour empêcher la biellette de tourner
- Cliquet douille 17
- Clé plate 16


⚠ Ne retirer pas les écrous temps que vous n'arrivez pas à décoller la barre du châssis, sinon elle risque de vous tombez dessus.

Étape 7 — Démontage de la barre stab



- Une fois qu'elle bouge dévisser complètement les écrous pour la sortir
- Comparer à l'oeil les silentbloc neuf pour voir s'ils correspondent aux anciens

Étape 8 — Remplacement des silentbloks



- Démontez le support métallique
- Nettoyez le support à l'aide d'une brosse métallique
- Mettez le nouveau silentbloc dans le support en mettant la partie ouverte vers le sol
- Anciens
- Neufs

Étape 9 — Remontage



- Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage

 Il est préférable d'être 2 pour cette opération

Opération facile avec peu d'outil et des pièces qui ne coûtent pas très cher.