



Changer les plaquettes avant sur Peugeot 205

Ce tutoriel vous expliquera comment changer facilement vos plaquettes sur des étriers de 205 montage Bendix.

Rédigé par: Dimitri CHARTIER



INTRODUCTION

Ce tutorial vous expliquera comment changer facilement vos plaquettes sur des étriers de 205 montage Bendix..



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Marteau (1)



PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Levage de la voiture



⚠ Commencez par lever la voiture et retirer la roue en suivant ce tutoriel : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2



i Nous accédons alors à l'étrier et ses deux plaquettes.

Étape 3 — Retirer la goupille d'arrêt



- Retirez la goupille d'arrêt coté intérieur.

Étape 4 — Rentrer le piston



- Poussez précautionneusement le piston en faisant levier avec un gros tournevis plat, afin de le rentrer.
- Débranchez le témoin d'usure des plaquettes

Étape 5 — Retirer la clavette



- Déclipser les deux ressorts antibruit.
- Poussez la clavette de blocage des plaquettes à l'aide d'un tournevis plat et d'un marteau si nécessaire.

Étape 6 — Démontage des plaquettes



- Retirer alors les plaquettes et vérifiez la correspondance avec les nouvelles.

⚠ Attention les plaquettes ont un sens, vérifiez bien de sens de montage avant de les retirer. Ici vous pouvez vous référer aux trous du témoin d'usure.

Étape 7 — Remontage des plaquettes



- Insérez les nouvelles plaquettes et rebranchez le témoin d'usure.

Étape 8 — Clipser les ressorts antibruit



- Clipsez les deux ressorts antibruit.

Étape 9 — Remontage de la clavette



- Reglissez la clavette en tapotant avec un marteau.
- Remettez une goupille coté intérieur.

⚠ Avant de reprendre la route, pompez une dizaine de fois sur la pédale de frein afin de ressortir le piston !