Changer le filtre à carburant (avec support) sur Renault Espace IV

Rédigé par: thibaut.ansaldi

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=J_kMIN28BnM]

Tutoriel réalisé sur Renault Espace IV 1,9 DCI 120cv

OUTILS:

- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Dépose du filtre




- Pousser la manivelle placée sous le volant en bas à gauche
- Ouvrir le capot et localiser l'endroit ou se trouve le filtre à carburant

Étape 2 — Dépose du filtre (2)




- Placer un chiffon sous le filtre à carburant
- Détacher le câble

Étape 3 — Dépose du filtre (3)





- Declipsser en pinçant la durite sortie de gasoil

Étape 4 — Dépose du filtre (4)




- Debrancher la prise du réchauffeur

Étape 5 — Dépose du filtre (5)





- Pincer et déclipsser la durite d'entrée du gasoil
- Retirer le filtre à carburant en le tirant vers le haut (attention aux ergots)

Étape 6 — Comparaison des filtres




- Comparer l'ancien et le nouveau support du **filtre à carburant** (forme,taille,nombre de durite)
- Retirer le capuchon sur le nouveau carburant et le repositionner sur l'ancien filtre

Étape 7 — Repose du filtre





- Reposer le support du filtre à carburant dans son emplacement, bien l’insérer dans dans l'attache

Étape 8 — Repose du filtre (2)



- Reclipsser la durite de sortie du filtre
- Reclipsser la durite d'entrée
- Rebrancher la prise du réchauffeur

Étape 9 — Purger le filtre





- Devisser la vis de purge sur le support du filtre
- Positionner un bocal sous la vis de purge
- Appuyer de façon régulière sur la poire afin de vider le filtre à carburant
- Revisser la vis de purge une fois que le filtre est vide

⚠ Allumer plusieurs le contact avant de démarrer afin que le filtre se remplisse