



Changer le rétroviseur passager sur Mercedes Classe A

Après plusieurs années de fonctionnement mon rétroviseur rabattable électriquement ne répond plus à la commande. Le remplacement s'impose.

Rédigé par: o jacamon



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
T25
- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Rétroviseur extérieur (1)

Étape 1 — Retrait des caches en plastique



- Photo 1: On commence par ouvrir la porte passager pour décliper plus facilement le cache supérieur en la glissant vers le haut (flèches rouges).
- Photo 2: on déclipse ensuite le cache inférieur qui protège les connecteurs électriques, à l'aide d'un petit tournevis plat.
- Photo 3: une fois les caches retirés, on observe les vis de fixation du rétroviseur (flèches jaunes) et on peut suivre le trajet du câble de connexion (tirets verts).

Étape 2 — Dépose du rétroviseur passager



- Photo 1 : on retire le connecteur en poussant la languette vers les fils noirs (flèche rouge) et on tire doucement sur le connecteur.
- Photo 2 : on dévisse les vis de fixation du rétroviseur (flèches jaunes) avec un tournevis torx T25. On retire le rétroviseur par l'extérieur de la voiture.

Étape 3 — Comparaison avec le rétroviseur neuf



- Photo 1 : en haut le rétroviseur neuf, en bas l'ancien. Les dimensions sont identiques, la longueur de câble et les connecteurs aussi.
- Photo 2 : Remarque: le rétroviseur neuf est livré avec une coque noire à clipper. Vous pouvez également récupérer la coque d'origine si elle est peinte.

Étape 4 — Pose du rétroviseur neuf



- Photo 1: on positionne le nouveau rétroviseur par l'extérieur en s'aidant de la tige de positionnement (flèche rouge), et on rebranche le connecteur sur la platine (cercle rouge)
- Photo 2: on revisse ensuite les 3 vis torx de fixation (flèches oranges).
- Après avoir testé le bon fonctionnement du rétroviseur, on repose les deux caches en plastiques (se reporter à la première étape du tuto)

Étape 5 — Fixation de la coque du rétroviseur



- Photos 1 et 2 : on positionne la coque et on la clippe dans les trois encoches prévues à cet effet (flèches rouges).
- Une fois la coque clippée, la réparation est finie!