



# Changer les amortisseurs arrières Citroën I Jumpy I

Remplacement des amortisseurs arrières sur Citroën Jumpy I phase 1

Rédigé par: romain doudi



## INTRODUCTION

remplacement des amortisseurs arrières sur jumpy phase 1

### OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Clé mixte (1)  
19
- Douilles (1)  
18
- Clé plate (1)  
18
- Cliquet (1)

### PIÈCES:

- jeu de deux amortisseurs arriérés (1)

## Étape 1 — Changer les amortisseurs arrières Citroën Jumpy I



- Dépose de la roue arrière

## Étape 2



- Débloquer les deux vis/écrous de l'amortisseur (cliquet+clef plate 18)
- Caler le bras de suspension puis déposer le boulon inférieur
- Déposer le boulon supérieur puis l'amortisseur

### Étape 3



- vérifier la similitude entre les pièces usagées et neuves.
- Nettoyer les vis à l'aide du brosse métallique si besoin. Graisser pour faciliter le remontage

### Étape 4



- Présenter l'amortisseur neuf, mettre les deux boulons sans les serrer
- Une fois les deux boulons posés, serrer l'ensemble.
- Remonter la roue (serrage léger), retirer chandelle, cric, serrer. Technique identique pour les deux côtés.