



Changer le rétroviseur extérieur sur Ford Fiesta V

Rédigé par: distingou



INTRODUCTION

Nous allons ici remplacer le rétroviseur extérieur sur Ford Fiesta V, dans le cas présent il s'agit du rétroviseur droit à commande manuelle sans dégivrage.



OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)
- Outils montage/démontage garnitures (1)



PIÈCES:

- Rétroviseur (1)

Étape 1 — Désengager la commande manuelle



- Ouvrir la portière à son maximum et baisser entièrement la vitre afin de faciliter le démontage du rétroviseur.
- Tourner d'un quart de tour dans le sens antihoraire le caoutchouc de la manette de commande manuel, puis tirer vers soi afin de l'extraire.
- Pincer légèrement le plastique de retenu du câble de commande et le pousser vers l'intérieur de la garniture.

Étape 2 — Démontez la garniture intérieur



- 1 : Placer un outil plat en plastique sur le côté, entre la carrosserie de la porte et la garniture intérieure, afin de la déclipser, puis 2 : décaler la garniture vers la droite afin l'extraire.
- Finir d'ôter la garniture à la main en veillant à bien sortir le câble de commande.
- Le rétroviseur est maintenu par une vis à tête hexagonal de 10mm, et deux agrafes métalliques qui retiennent chacun un clip plastique.

Étape 3 — Démontez le rétroviseur



- Commencer par enlever les deux agrafes métallique, il suffit de les faire glisser vers le bas à la main ou à l'aide d'une pince à bec plat.
- Desserrer la vis à l'aide d'une clé à cliquet avec douille de 10mm et une rallonge.
- Tout en maintenant le rétroviseur par l'extérieur, pincer les deux clips en plastique qui maintiennent encore le rétroviseur soit à la main ou à l'aide d'une pince à bec plat.

Étape 4 — Comparer l'ancien rétroviseur avec le nouveau



- Extraire le rétroviseur par l'extérieur en veillant à bien passer le câble de commande dans l'orifice de passage.
- Contrôler que le nouveau rétroviseur corresponde à l'ancien au niveau du câble de commande ainsi que ses fixations.

Étape 5 — Remonter le nouveau rétroviseur



- Mettre en place le nouveau rétroviseur en commençant par passer le câble de commande dans l'orifice prévu
- Positionner le rétroviseur de façon à ce que chaque clips soit en face de leurs orifices respectifs
- Positionner la vis de 10 et visser la à l'aide de la clé à cliquet avec douille. Au serrage les clips se mettent en place.
- Remettre les deux clips métalliques qui maintiennent les clips plastiques, pour cela faite les glisser vers le haut.

Étape 6 — Remettre en place la commande et la garniture

- Passer le câble de commande dans l'orifice de garniture intérieur jusqu'à le reclipser.
- Remettre en place la garniture intérieur 1: En commençant par insérerez la partie droite et 2 : finir par clipser le coté gauche.
- Remettre le caoutchouc de manette de commande et tourner d'un quart de tour dans le sens horaire dans sa position final.