



Changement des amortisseurs avant sur landcruiser série 7

Rédigé par: hrmuller t





OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)



PIÈCES:

- Amortisseur avant (1)

Étape 1 — Dépose de l'amortisseur



- Commencer par déposer la roue et lever le véhicule
- ⓘ Procéder au levage/Calage du véhicule via le châssis et non le pont
- Dévisser les 2 écrous de fixation de l'amortisseur (supérieur et inférieur)
- Comprimer légèrement l'amortisseur à la main pour l'extraire
- ⓘ Si la compression manuelle est trop difficile, lever légèrement le pont à l'aide du cric

Étape 2 — Préparation du nouvel amortisseur




- Vérifier que les deux amortisseurs soient identiques
- ⓘ J'ai opté pour une rehausse du véhicule, les amortisseurs sont donc légèrement plus gros mais les fixations et l'installation reste identique par rapport à une installation standard
- Placer la première coupelle ainsi que le silent bloc à chaque extrémité de l'amortisseur, tel que présenté sur l'ancien amortisseur

Étape 3 — Mise en place du nouvel amortisseur



- Placer l'amortisseur dans son logement supérieur et le fixer en remettant les 2 coupelles ainsi que le silent bloc (Coupelle / silent bloc / coupelle / écrou). Ne pas serrer complètement l'amortisseur

Étape 4 — Mise en place du nouvel amortisseur



- Retirer la bride métallique
- Guider l'amortisseur dans son extension vers le trou prévu dans le pont
- Mettre en place les 2 coupelles et le silent bloc (Coupelle / silent bloc / coupelle / écrou) puis serrer complètement l'écrou
- Terminer le serrage de l'écrou supérieur
- Remonter la roue et reposer le véhicule au sol