



Remplacer la pompe de gavage (1.4 injection) sur Peugeot 205

Rédigé par: hrmuller t





OUTILS:

- Douilles (1)
8mm
- Cliquet 1/4" (1)



PIÈCES:

- Une pompe à carburant (1)

Étape 1 — Dépose de l'ancienne pompe



- Lever la banquette arrière coté passager et retirer le couvercle noir
- Déconnecter les deux durites (attention, un peu d'essence risque de couler)
- Déconnecter également le connecteur électrique

Étape 2 — Dépose de l'ancienne pompe



- Dévisser les 6 vis de fixations de la pompe et retirer la "bague" d'appui
- Extraire la pompe à la verticale

Étape 3 — Démontage de l'ancienne pompe



- Déconnecter les deux cosses électriques
- Déclipser le "couvercle" de maintien de la pompe et extraire la pompe
- Retirer la crépine (tirer doucement dessus)
- Retirer également le petit bout de durite

Étape 4 — Remontage de la nouvelle pompe



- Vérifier que les deux pompes soient identiques
- Puis procéder au remontage de la nouvelle pompe dans l'ordre inverse du démontage.
- Garder la banquette levée et le cache plastique retiré, mettre le contact (sans démarrer) et écouter si la pompe se met en marche pendant 1 à 2 secondes. Répéter l'opération 5-6 fois puis démarrer.