



Changer le balai d'essuie-glace AR - Fiat Fiorino

Ce tutoriel permet de connaître les instructions pour remplacer le balai d'essuie-glace AR d'un véhicule de marque FIAT et de type Fiorino.

Rédigé par: HENRI DE SURREL



INTRODUCTION

Nous allons procéder au remplacement du balai d'essuie-glace AR arrière d'un Fiorino.

Pour cela, il faut bien sûr un balai d'essuie-glace neuf pour Fiat Fiorino. Celui utilisé sur ma voiture mesure 37cm ou 15 pouces (modèle H371).

Aucun outil n'est nécessaire, il vous faut uniquement un peu d'huile de coude..



PIÈCES:

- [Balai d'essuie-glace arrière](#) (1)

Étape 1 — Usure d'un essuie-glace..



- Un balai d'essuie-glace s'use avec le temps, et doit être remplacé tous les ans environ.

Étape 2 — Enlever l'ancien balai d'essuie-glace arrière



- Tout d'abord, il faut évidemment déplier la tige métallique support du balai.
- Ensuite, orientez le balai à angle droit avec cette même tige (voir photo).
- Le montage est rendu possible par une barrette qui s'accroche dans un trou (CF PHOTO : MARQUE/ROND VERT). Pour enlever le balai, il faut décrocher la barrette.

Ce document a été créé le 2023-08-04 07:37:30 AM (MST).

Étape 3 — Monter le nouveau balai d'essuie-glace arrière



- La photo est suffisamment explicite pour vous montrer qu'il y a un cran (ou trou) sur la tige métallique, et que ce trou est prévu pour s'emboîter avec la petite barrette (CF PHOTO : FLECHE VERTE) présente dans le nouveau balai d'essuie-glace.
- Il faut simplement emboîter les 2 éléments.
- Enfin, veillez au bon alignement de l'ensemble, notamment du bras avec le balai (CF PHOTO : TRAIT PARALLÈLE VERT) pour vous assurer que tout est bien solidaire et que cela tiendra en place lorsque l'essuie-glace sera mis en action.

Bravo ! Vous avez fini brillamment ce tutoriel simple mais essentiel pour une bonne visibilité arrière en temps pluvieux..

Vous pouvez rouler en toute visibilité.

Si vous avez réussi ce tutoriel, merci de cliquer sur le bouton "Vous avez réussi.." !