Changer ampoules du 3ème feux stop sur Peugeot 5008

Vous souhaitez changé une ampoule sur votre troisième feux stop à l'arrière de votre Peugeot 5008 ? Ce tutoriel vous aidera à le faire rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART

© 2023



© 2023

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé à pipe (1)

PIÈCES:

- ampoule w5w plafonnier (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 05:50:19 PM (MST).

Étape 1 — Dépose du cache et dévisser les fixations




- Pour ce tutoriel, vous devrez tout d'abord ouvrir votre coffre, vous trouverez un cache en plastique noir à l'intérieur, vous devrez le declipssé en tirant dessus vers le bas.
- Une fois le cache en plastique enlever, dévisser les 2 écrous à l'aide d'une clé à pipe de 10.

Étape 2 — Dépose du troisième feu stop



- Pour accéder au ampoule, vous devez fermé délicatement votre coffre puis, placez outil de démonte plastique ou un petit tournevis plat sur le côté droit à l'extrémité du feu puis faire levier pour le declipssé complément et le retirer de son logement.

⚠ Pensez à y aller délicatement pour ne pas casser le plastique.

Étape 3 — Dissocié le feu et le module des ampoules





- Maintenant, 3 clips sont présent sur le dessus du plastique du feu stop, utilisez un petit tournevis plat pour appuyer sur les clips et tirer vers vous pour séparer les 2 parties du troisième feu stop.

Étape 4 — Changement des ampoules et remontage





- Les ampoules sont maintenant accessible, vérifier celle qui ne fonctionne plus puis procéder à son changement en tirant simplement dessus et en remettant une ampoule neuve en respectant son sens.

Le modèle des ampoules sont des : 5W5.

Pendant le changement des ampoules, pensez absolument à couper le contact pour ne pas réaliser de court circuit lors du changement des ampoules.

- Pensez maintenant à refaire les même étapes dans le sens inverse en vérifiant bien sûr que tout les ampoules fonctionne.