Vidange et remplacement du filtre à huile sur Ford Kuga II - 2.0 TDCi

Rédigé par: dlychar

© 2024

INTRODUCTION

Faire chauffer le moteur avant la vidange

OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Bac à vidange (1)
- Tournevis Torx (1)

T30

- Clé filtre à huile (1)

PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Retirer le bouchon de remplissage et la jauge à huile

Étape 2 — Retirer la plaque sous moteur




- Deviser le 10 vis de torx 30 pour retirer la plaque sous moteur

© 2024

Étape 3 — Vidanger le moteur

- Retirer la goupille
- Deviser le bouchon à la main d'un quart de tour pour le retirer

Étape 4 — Retirer le filtre à huile



- Dévisser le filtre à huile

© 2024

Étape 5 — Comparer les deux filtres

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre

Étape 6



- Remonter le bouchon de vidange
- Remettre la goupille
- Remonter le filtre à huile

Étape 7 — Remettre la plaque sous moteur





- Remettre la plaque sous moteur
- Serrer les 10 vis de T30

Étape 8 — Verser l'huile dans le moteur





- Verser l'huile dans le moteur par l'orifice de remplissage
- Démarrer le moteur
- Verifier le nivrau
- ⚠ NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAX
- Remettre la jauge et le bouchon de remplissage

Ce document a été créé le 2024-04-27 06:37:14 AM (MST).

© 2024