



Vidange - Audi 100 1.9 Carbu

Rédigé par: hrmuller t



 OUTILS:

- [Clé filtre à huile](#) (1)

 PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)

Étape 1 — Vidange de l'ancienne huile



- Commencer par placer un bac sous le bouchon de vidange et dévisser ce dernier (Clé de 19)
- ⓘ L'huile est plus fluide lorsqu'elle est tiède
- Laisser couler toute l'huile (environ 4L) puis resserrer le bouchon de vidange

Étape 2 — Dépose de l'ancien filtre



- Dévisser l'ancien filtre à l'aide d'une clé à filtre
- ⓘ Placer le bac de récupération sous le filtre, un peu d'huile va couler

Étape 3 — Remplacement du filtre



- Comparer les deux filtres
- Huiler le joint du nouveau filtre avec la nouvelle huile puis le revisser à la main et terminer par 1/4 de tour à la clé

Étape 4 — Mise en huile



- Dévisser le bouchon de remplissage et remplir d'huile à nouveau (10w40) environ 4,5L avec le filtre.
- Contrôler le niveau d'huile à l'aide de la jauge, le niveau doit se situer dans la zone "hachurée", vers le maximum (trait bleu)
- Démarrer le moteur et contrôler l'absence de fuites
- Vérifier les niveaux après une dizaine de kms (à froid)