



# Vidange sur Fiat 500 1.2 69 Cv

Rédigé par: arnaud.janssen





## OUTILS:

- Clé filtre à huile (1)
- Clé coudé Allen (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)



## PIÈCES:

- Huile moteur (1)
- Filtre à huile (1)

## Étape 1 — Vidange sur Fiat 500 1.2 69 Cv



- Ouvrir le capot moteur
- Reperer le bouchon de vidange et le filtre à huile

## Étape 2



- J'utilise 2.8 litres d'huile 5w40 Castrol edge aux norme Fiat + 1 filtre à huile de marque Bosh
- Une clé allen de 12 mm et une clé à sangle

### Étape 3



- Placer la clé allen et desserer le bouchon de vidange
- Placer un récipient en dessous et desserer les derniers filets à la main
- L'huile s'écoule

### Étape 4



- Pendant que l'huile s'écoule, placer la clé à sangle sur l'ancien filtre pour le desserer
- Comparer l'ancien filtre et le nouveau
- Huilé le joint du filtre neuf avec de l'huile afin d'assurer une étanchéité parfaite

## Étape 5



- Placer le nouveau filtre

**⚠ Le serrer uniquement à la main, ne pas utilisé la clé pour le serrage**

- Comparer l'ancien bouchon de vidange avec le nouveau

## Étape 6



- Replacer le nouveau bouchon et le serrer avec la clé allen de 12 mm

## Étape 7



- Reperer le bouchon de remplissage puis l'enlever
- Verser 2.6 litres d'huile
- Verifier le niveau à la jauge

## Étape 8



- ⓘ J'utilise un peu de nettoyant frein afin d'enlever l'huile qui a coulée au niveau du filtre et du carter d'huile
- Démarrer le véhicule, le laisser tourner aux ralentie pendant quelques minutes, coupez le contact et verifier le niveau moteur froid sur un sol plat