Changer le filtre à carburant sur Renault Kangoo

Rédigé par: thibaut.ansaldi

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-03 08:38:16 PM (MST).

INTRODUCTION

[video: http://youtu.be/fB0d7eYOA0A]

OUTILS:

- Pinces (1)
- Bac à vidange (1)

PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Retirer le filtre à gasoil



- Placer le bac sous la voiture, positionner le sous **le filtre à carburant**
- Extraire les 4 durites du filtre à carburant à l'aide d'une pince
- Retirer le filtre à carburant vers le haut

Étape 2 — Contrôler le nouveau filtre à carburant

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à carburant (forme et caractéristiques)

Étape 3 — Repositionner le filtre à gasoil




- Les pastilles de couleur indiquent le bon placement des 4 durites.
- Placer le filtre à carburant dans son emplacement
- Rebrancher les 4 durites
- Nettoyer le filtre avec **un dégraissant**

Étape 4 — Amorcer le filtre à gasoil

- Effectuer des pressions sur la poire d’amorçage jusqu'à ce que cette dernière soit dure

ⓘ Réaliser un test démarrage

⚠ Vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans les durites