



# Changer le manocontact d'huile moteur - Peugeot 306 1.9 D

Rédigé par: hemissi-nizar



# INTRODUCTION

## Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv



### OUTILS:

- clé telescopique (1)
- Douilles (1)
- Tournevis plat (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Nettoyant Contact Electrique (1)
- Nettoyant frein (1)



### PIÈCES:

- manocontact (1)

## Étape 1 — Dépose du manocontact 1/3



- Le manocontact se trouve au dessus du filtre à huile
- Utiliser un tournevis plat pour retirer l'agrafe de maintien du connecteur électrique

## Étape 2 — Dépose du manocontact 2/3



- Débrancher le connecteur et le placer sur le coté
- Si il s'agit d'une fuite interne du manocontact, huile visible dans la fiche, nettoyer le contacteur

### Étape 3 — Dépose du manocontact 3/3



- A l'aide d'une douille profonde de 21 mm déposer le manocontact
- Nettoyer la portée de joint

### Étape 4 — Comparaison pièces



- Comparer les manocontacts d'huile moteur
- Mettre en place le joint en cuivre livré avec

## Étape 5 — Pose du manocontact



- Mettre le manocontact en place et serrer à la main jusqu'au contact
- Serrer avec la clé
- Rebrancher le connecteur électrique et installer l'agrafe