
Changer le filtre d'habitacle sur Seat Ibiza III

Rédigé par: Anthony Devaux



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 10:30:06 PM (MST).

INTRODUCTION

Changement du filtre d'habitacle sur Seat Ibiza III 1.4 TDI 70ch

Quelques outils sont nécessaires et prévoir de quoi nettoyer la voiture si le filtre n'a pas été changé récemment (normalement 20 000km).

OUTILS:

- jeu de clés Torx (1)
- 1 paire de gants (1)

PIÈCES:

- Filtre habitacle (1)

Étape 1 — Localisation du filtre





- Le filtre est situé sous la boite à gants, côté passager.

⚠ Dans la plupart des cas, un cache empêche le retrait du filtre.

Étape 2 — Retrait du cache sous boite à gants (1)








- Le cache est retenu par 4 vis torx (T20) et par un clip plastique.
- Commencez par retirer les 4 vis.

Étape 3 — Retrait du cache sous boite à gants (2)





- Une fois les vis retirées, il suffit de tirer sur le cache pour faire sauter le clip central.

Vous pouvez vous aider du trou à côté pour tirer et faire sauter le clip plus facilement.

Étape 4 — Retrait du couvercle






- Le couvercle tient par 2 agrafes qui sont écartées quand le couvercle est bloqué.
- Coulissez les agrafes l'une vers l'autre jusqu'à se rejoindre au centre. Le couvercle est alors débloqué.
- Tirez vers le bas sur le couvercle pour l'enlever.

Avant de retirer le filtre d'habitacle, notez le sens de la languette pour faciliter le remontage par la suite.

Étape 5 — Remplacement du filtre (1)







- Retirez le filtre d'habitacle mais gardez le cadre qui servira pour le nouveau filtre.

ⓘ Si le filtre n'a pas été changé depuis un moment, des feuilles et poussières vont tomber en même temps que le filtre.

⚠ Le filtre a un sens qui est indiqué sur la tranche par la mention "Air Flow".

- Lors de l'installation du nouveau filtre sur le cadre, mettez l'extremité du filtre dans la gouttière prévue à cet effet.

Étape 6 — Remplacement du filtre (2)

- Vérifiez que le filtre est bien mis en place dans la gouttière et réinserez le filtre avec le cadre dans son emplacement.

⚠ Aidez-vous de la languette et du sens de circulation de l'air pour mettre le filtre dans le bon sens.

- Remontez le couvercle en le mettant dans son emplacement puis en écartant les agrafes.

ⓘ Remontez le cache en faisant le sens inverse des étapes précédentes.

- Testez en mettant la ventilation en marche afin de vérifier le fonctionnement.

Ne reste qu'à tout nettoyer après le changement du filtre.