



Changer le barillet de coffre sur Twingo 1

Votre coffre ne peut plus s'ouvrir ni se fermer ? Le barillet est sûrement bloqué, son remplacement est très simple !

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Le barillet de la serrure du coffre peut se bloquer. Son remplacement est très simple. Ce modèle est un barillet manuel, sans fermeture centralisée.

Pour un barillet électrique avec fermeture centralisée, il suffit de débrancher et rebrancher une prise.

Ce tutoriel concerne la Twingo produite avant septembre 2004



OUTILS:

- WD 40 (1)



PIÈCES:

- barillet (1)

Étape 1 — Retirer le cache plastique



- Retirez le cache plastique de la porte du coffre. Il est maintenu par des clips et de la colle. Il vient facilement en tirant précautionneusement dessus.
- ⓘ Astuce : pour éviter que la lumière du coffre reste allumée et ne décharge la batterie pendant l'opération, placez un morceau de scotch sur l'interrupteur situé en bas, près du mécanisme de verrouillage, pour le maintenir enfoncé.

Étape 2 — Déconnecter le barillet



- Vérifiez que l'ancien et le nouveau barillet sont bien les mêmes.
- Retirez la tige métallique qui relie le barillet au reste de la tringlerie en tirant fort mais délicatement pour la déclipser.

Étape 3 — Retirer la bague de maintien



- Faites pivoter la bague noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ainsi, les encoches seront alignées, et vous pourrez alors retirer la bague.

Étape 4 — Retirer le barillet



- Vous pouvez maintenant retirer le barillet par l'extérieur.

Étape 5 — Mettre le nouveau barillet en place



- Positionnez le nouveau barillet, puis la bague de maintient.
 - Verrouillez-la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Fixez la tige métallique qui relie le barillet à la tringlerie.
 - Remettez le cache en plastique en le clipsant. Vous pouvez éventuellement rajouter de la colle.
- i** Félicitations, vous avez un barillet tout neuf !

Félicitations, votre coffre est comme neuf !