



Changer un rétroviseur électrique sur Twingo 2

Ce tutoriel montre comment remplacer un rétroviseur électrique sur Twingo 2. La procédure est sensiblement la même pour un rétroviseur manuel.

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

On travaillera vitre ouverte pour plus de facilité.



OUTILS:

- Clé mixte (1)

8



PIÈCES:

- Rétroviseur exterieur (1)

Étape 1 — Retirer le cache intérieur



- Déloger les clips de fixation du cache en tirant vers soi sur la partie haute
 - puis la partie basse
 - puis sur le côté
- ⓘ Il faut faire progressivement en plusieurs passes.
- ⓘ On peut faire légèrement levier avec un tournevis plat pour commencer mais faire très attention de ne pas rayer la peinture.

Étape 2 — Débrancher le feu



- une fois le cache retiré, on va déconnecter la prise du feu
 - en appuyant sur la petite languette qui se trouve au milieu en bas de la prise
 - tout en tirant vers soi
- ⚠ Ne pas tirer trop fort sur les fils. Si la languette est bien appuyée, la prise sort très facilement.**

Étape 3 — Retirer le feu



- tout en maintenant le rétroviseur plaqué contre la portière, desserrer les 3 vis de fixation avec la clé de 8mm
- on les retire à la main de préférence pour ne pas qu'elles tombent dans la portière
- tirer bien droit vers l'extérieur sans trop forcer pour sortir le rétroviseur

Étape 4 — Nettoyer



- nettoyer la carrosserie

Étape 5 — Présenter le nouveau rétroviseur



- il va falloir présenter les 3 ergots du rétroviseur dans les trois emplacements de la carrosserie
 - une fois le rétroviseur en place, le tenir plaqué contre la portière
 - et visser à la main la vis du haut
- ⓘ On peut passer à l'intérieur de la voiture, il n'y a plus aucun risque que le rétroviseur tombe.

Étape 6 — Installer le rétroviseur



- bien plaquer le rétroviseur contre la portière et visser les 3 vis de fixation avec la clé de 8mm
- ⓘ Ne pas hésiter à regarder à l'extérieur pour s'assurer que le rétroviseur est bien à fleur de carrosserie.
- brancher la prise en l'enfonçant (on doit entendre un "clic")
- vérifier que le rétroviseur fonctionne correctement

Étape 7 — Remettre le cache intérieur



- il va falloir insérer les pions en plastique dans les logements de la portière
- présenter le cache
- et appuyer sur toute la surface pour le mettre en place