Changer le filtre à gazole sur Audi A3 II - 2.0TDi 140ch

Remplacer filtre à carburant A3 Phase 2 2.0 TDi 140cv

Rédigé par: kinnelaurent

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-29 04:27:32 PM (MST).

HDF615
DELPHI
230712

INTRODUCTION

Remplacer filtre à carburant Audi A3 II - 2.0 TDi 140cv

Opération simple de maintenance

OUTILS:

- Pinces (1)
- Tournevis Torx (1)
- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à carburant




- Le filtre à carburant se trouve dans cette cuve
- Devisser les 5 vis à l'aide d'un tournevis type Torx T20
- Débrancher une durite puis soulever le couvercle pour faciliter l'ouverture du couvercle

Étape 2 — Remplacer le filtre

- Lorsque le couvercle est enlevé, sortir le filtre à l'aide d'un tournevis
- Vider intégralement la cuve avec un chiffon nettoyer le fond il peut y avoir du dépôt

Étape 3 — Mise en place du filtre et remplacement du joint



- Apres avoir comparer l'ancien et le nouveau filtre glisser le filtre dans la cuve

Étape 4 — Repositionner le joint



- A l'aide d'un chiffon retirer l'ancien joint en le pinçant
- S'assurer que le joint est bien positionner dans la gorge

Étape 5 — Remontage





- Replacer le couvercle sur la cuve, attention au détrompeur :-)
- Placer les 5 vis puis les serrer

ⓘ Le schéma de serrage en "étoile" n'est pas une obligation.

- Rebrancher la durite
- Avant de démarrer le véhicule actionner le contact a plusieurs reprises afin de remplir la cuve de gasoil.