



Changer une ampoule de feu de recul sur Peugeot 205 (phase 2)

Ce tutoriel montre comment changer une ampoule de feu de recul sur Peugeot 205 (phase 2).

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

La procédure est identique pour changer le feu antibrouillard de l'autre côté.



OUTILS:

- Tournevis Cruciforme (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Localiser le feu



❗ Sur 205 phase 2, le feu de marche arrière se trouve en bas à droite.

Étape 2 — Retirer le cabochon



- tout en tenant le feu appuyé vers soi avec la main gauche
- dévisser les 2 vis de maintien du cabochon à l'aide d'un tournevis cruciforme
- puis retirer le cabochon

Étape 3 — Retirer l'ampoule



- appuyer sur l'ampoule
- faire 1/4 de tour sens anti-horaire
- retirer l'ampoule

Étape 4 — Comparer



- l'ampoule de remplacement doit être absolument identique, à savoir une P21W

Étape 5 — Monter l'ampoule neuve



- présenter l'ampoule en faisant attention à bien positionner ses ergots
- appuyer sur l'ampoule
- faire 1/4 de tour sens horaire et relâcher

Étape 6 — Remonter le cabochon



- mettre le contact, passer la marche arrière et vérifier que tout fonctionne
- présenter le cabochon
- et visser ses 2 vis de maintien, tournevis cruciforme