



Démonter la garniture de porte arrière sur clio

2

Un problème de serrure, poignée ou vitre ? Vous aurez besoin de démonter la garniture intérieure de porte. Ce tutoriel est fait pour vous !

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Démonter la garniture de porte n'est pas difficile mais nécessite méthode particulière et précaution afin de ne pas abîmer le plastique ou la peinture.

OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)
 - Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
-

Étape 1 — Démonter la garniture de porte arrière sur clio 2



- Pour commencer, dévisser la vis Torx de la poignée d'ouverture intérieure.

Étape 2



- La poignée est maintenue par une partie de la tringlerie qui la relie à la serrure.
- Pour cela, faites pivoter la poignée doucement.

Étape 3



- Prochaine étape, dévisser le vide-poches.
- Commencez par retirer tout doucement le capuchon plastique à l'aide d'un tournevis plat.
- Dévissez la vis Torx.

Étape 4



- A l'aide d'un tournevis plat, retirez la poignée lève-vitre.
- Tous les éléments sont maintenant retirés.
- Il ne reste qu'à retirer la garniture plastique. Passez un tournevis entre les parties métallique et plastique sans abîmer la peinture, puis tirez à la main. Dans la partie supérieure, des crochets maintiennent le plastique.

Étape 5



- Tirez la partie plastique pour décoller les joints.
- Tirez la garniture vers le haut pour la retirer du mécanisme de verrouillage.

i La garniture est démontée !

Vous pouvez maintenant accéder à l'intérieur de la portière !