Changement de la sonde lambda sur Peugeot 207

A l'aide de ce tutoriel vous pourrez changer votre sonde lambda facilement.

Rédigé par: Benjamin strohm

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:06:12 AM (MST).

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:06:12 AM (MST).

INTRODUCTION

A l'aide de ce tutoriel vous pourrez changer votre sonde lambda facilement.

OUTILS:

- Clé plate (1)

de 19mm

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Douilles (1)

9

- Cliquet (1)

PIÈCES:

- Sonde lambda (1)

Étape 1 — Dépose de la sonde



- Ouvrir le capot

Étape 2 — Dépose de la sonde



- Avec une clé a cliqué de 9, retirer les 4 vis de maintient du carter de protection de votre collecteur d'échappement.

Étape 3 — Dépose de la sonde



- Monté le carter de protection jusqu'au bout de la sonde lambda au niveau du départ du câble de la sonde
- Puis effectuer une rotation vers la droite de votre cratère comme sur la photo 2

Étape 4

- Appliquer du dégrisant a la base de votre sonde
- A l'aide du clé plate de 22 dévisser dans le sans anti horaire (l'utilisation d'un marteau peut être nécessaire dans certain cas).

Étape 5 — Dépose de la sonde





- Une fois la sonde enlever
- Débrancher la sonde a l'aide du clips rouge qui se trouve des deux coter de la cosse femelle verte, ici entourer en rouge.
- Tirer le clips rouge vers le bas.
- Retirer alors votre sonde entièrement.

Étape 6 — Repose de la sonde

- Félicitation, c'est bientôt fini.
- Reprendre le tutoriel dans le sens inverse
- Brancher la sonde
- reviser la sonde
- remonter le cratère de protection