Remplacement du filtre à gazole sur Berlingo 2

Remplacement du filtre à gazole sur Berlingo 2

Rédigé par: neotix92

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 07:41:09 PM (MST).

OUTILS:

- Clé à pipe de 8 (1)
- Tournevis a bout plat (1)
- Tournevis torx T15 (1)

PIÈCES:

- https://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-9-g (1)

Étape 1 — Remplacement du filtre à gazole sur Berlingo 2



- Repérer la position du filtre à carburant
- Pour retirer la première durite, il faut soulever la bague à l'aide d'un tournevis. Pincer ensuite de chaque côté et retirez la durite.
- Pour les deux suivantes, appuyez sur les bagues à l'aide du tournevis et retirez délicatement les durites.
- Pour retirer la prise capteur, poussez la languette à l'aide d'un tournevis plat et débranchez la prise en même temps.

Étape 2



- Dévisser les 2 vis de fixation à l'aide d'une clé de 8
- Retirer les 3 vis Torx
- Tourner ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre la poignée centrale.
- Déboîter le filtre de la partie supérieure

Étape 3





- Comparez les filtres afin de vous assurer que le type et les dimensions sont identiques.
- Emboîtez le filtre sous la partie supérieure, tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Replacez les 3 vis.
- Replacer le filtre et porte filtre en veillant à bien placer la tige dans le trou en partie basse.

Étape 4





- Revisser les deux vis de fixation.
- Remettre en place et verrouiller les durites.
- Pomper jusqu'à ce que le bouton durcisse. Démarrez le véhicule.
- Vous avez terminé