



Remplacement du filtre d'habitacle sur Mercedes Classe C

Rédigé par: Pseudo



INTRODUCTION

Remplacement du filtre a pollen (filtre d'habitacle) sur une Mercedes C 220 w203 C 63 AMG 6.2 i V8 457 cv



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accès au filtre



- **Le filtre d'habitable** se situe en haut à gauche

Étape 2 — Démontage du filtre



- Déclipser les 3 brides pour libérer le support du filtre
- Soulever pour retirer le bloc du filtre

Étape 3 — Démontage du filtre



- Rabattre le bord cartonné du filtre pour le faire passer au dessus des petits encoches plastique
- Tirer sur le filtre pour l'extraire de son support
- ① Nettoyer le support

Étape 4 — Comparaison des filtres



- Comparer les dimensions et l'épaisseur de l'ancien filtre (à gauche) avec le nouveau filtre (à droite)

Étape 5 — Montage du filtre



- ❗ Vérifier que le filtre neuf correspond bien à votre voiture (dimensions)
- ❗ Vous ne pouvez pas vous tromper de sens lors du remontage, le filtre n'est pas rectangulaire, ça se monte comme un puzzle
 - Placer le filtre dans le support
 - Appuyer autour du filtre pour qu'il soit bien en place dans les encoches

Étape 6 — Remontage du filtre



- Placer le filtre dans son emplacement
- Refermer les 3 brides de serrage

Bravo, vous venez de remplacer votre filtre d'habitable !