



# Remplacement filtre habitacle sur Renault Laguna II

Remplacement filtre habitacle sur Renault Laguna 2 phase 2

Rédigé par: Laurent Bardelot



## INTRODUCTION

### Remplacement du filtre habitacle sur une Laguna 2 phase 2 - 1.9dci 130ch FAP

A effectuer tous les ans, si possible avant le printemps



#### OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
- Une paire de Gants (1)
- Tournevis plat (1)



#### PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — Accès au filtre



- Ouvrir la boîte à gants
- Déposer la vis qui maintient l'habillage de la boîte à gants à l'aide d'[un embout torx T20](#)
- A l'aide d'un tournevis plat, et tout en tirant l'habillage vers l'avant, soulever les languettes de retenus situées aux 4 coins. Il est visiblement plus facile de commencer par les 2 du haut.
- La trappe d'accès au filtre se trouve derrière l'habillage. Pour la déposer, il faut maintenir une pression constante en faisant levier avec un tournevis plat sur le bord de la trappe, puis abaisser les 4 languettes (toujours avec un tournevis plat). Pour ma part, juste le fait de faire levier suffit à sortir la trappe.

## Étape 2 — Remplacement du filtre et comparaison



- ❗ Le compartiment étant généralement rempli de feuilles et autres débris, et le conduit étant situé sous le filtre, il est préférable de passer un coup d'aspirateur avant de déposer le filtre.
- Repérer le sens de montage **du filtre d'habitacle** : flèche Air Flow vers le bas.
- Sortir le filtre en tirant celui-ci vers l'avant. Puis comparer les 2 filtres pour vérifier que la taille est la bonne.
- Installer le nouveau filtre en respectant le sens de montage.
- Comparer l'ancien et le nouveau filtre ( largeur , longueur )

### Étape 3 — Remontage



- Remettre la trappe en respectant le sens de montage (HAUT/BAS). Pousser pour enclencher les 4 languettes
- Remonter l'habillage en poussant pour enclencher les 4 languettes, en faisant attention de bien faire passer le capteur d'ouverture de la boîte à gant dans le trou prévu à cet effet. Revisser la vis.