
# Changer le filtre habitacle / à pollen sur Clio 2

Rédigé par: Félix DELANOE




Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-26 10:51:12 AM (MST).

# INTRODUCTION

**Le modèle présenté est une Renault Clio II Phase 2 - 2.0 i Sport 16V 172cv**

Le remplacement du filtre à air habitacle, ou filtre à pollen, est un entretien de base qu'il est facile de réaliser soi-même avec un minimum d'outils. Il est conseillé de le remplacer tous les ans. Cela permet d'éviter entre autres:

- les mauvaises odeurs dans l'habitacle,

- la buée dans l'habitacle,

- la propagation des maladies respiratoires.

## OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé à pipe (1)

6mm

## PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — Identification de l'emplacement du filtre



- Ouvrir le capot moteur pour accéder à la baie de pare-brise côté passager

## Étape 2 — Démonter l'attache sur le coin inférieur gauche de la baie de pare-brise









- Enfoncer le centre de l'attache
- Soulever avec un tournevis plat


## Étape 3 — Retirer le joint




- Retirer le joint en tirant verticalement dessus

## Étape 4 — Déclipser et retirer la baie de pare-brise









- Pincer l'attache fermement et tirer verticalement
- Retirer la baie de pare-brise



© 2023 

## Étape 5 — Retirer le cache filtre






- Visualiser le cache filtre
- Dévisser la vis avec une clé de 6mm
- Tirer sur l'extrémité du cache filtre verticalement


## Étape 6 — Retirer le filtre





- Retirer le filtre
- Comparer avec [le nouveau filtre d'habitacle]

## Étape 7 — Insérer le nouveau filtre






- Insérer le nouveau filtre en le compressant légèrement pour faciliter son introduction

Respectez le sens de montage: Inscription vers le haut et flèche dans le sens de la circulation

## Étape 8 — Refermer les caches







- Refermer le cache filtre
- Remettre en position la baie de pare-brise
- Mettre l’agrafe sans la tige dans le trou
- Ajouter la tige par dessus pour la bloquer en position